



Espositore per minibox HIS

HIS-Service Station

La guaina termorestringente HIS per usi generici garantisce un isolamento affidabile e protegge dalla corrosione e dall'abrasione meccanica. Il maneggevole dispenser è l'ideale per lavorazioni sul luogo di piccola o media entità. La robusta struttura di metallo dell'HIS Service Station comprende uno speciale taglierino e può contenere tutte le dimensioni e i colori. Può essere montato a parete in negozio oppure in furgone.

Caratteristiche del prodotto

- Contiene fino a 5 dispenser HIS minibox
- Da mettere a banco o montata a parete
- Comprende uno speciale cutter per facilitare il taglio della guaina



HIS-Service Station comprende 5 dispenser e uno speciale cutter.

ARTICOLO	Descrizione	Utensili	UNS
HIS-Service Station	HIS Service Station incluso cutter contiene 5 dispenser HIS-3 (restringimento 3:1), colore nero, con i seguenti diametri: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 confezioni), HIS-24/8.	30;32	365-30100
	HIS-Service Station incluso cutter, solo espositore	-	300-30000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Guaina termorestringente 2:1 in minibox

HIS-PACK

HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile
- Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione
- Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde
- 10 diametri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm
- Il colore trasparente è zero alogeni



HIS-Pack.

Utensili consigliati		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	2:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+100 °C
Restringimento lineare	+/-5%
Rigidità dielettrica	20 kV/mm
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1 (escluso trasparente)

RoHS



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.