



Stampante a trasferimento termico

TrakMark DS a doppia testa

La TrakMark DS è una stampante a trasferimento termico per stampa fronte/retro. Grazie a due teste di stampa posizionate una verso l'altra, questa stampante è ideale per stampare simultaneamente entrambi i lati dei marcacavi termorestringenti HellermannTyton. Elevata affidabilità e periferiche multiple consentono di utilizzare la stampante secondo esigenze specifiche. Semplice da utilizzare grazie a comandi intuitivi e al display che mostra chiari messaggi di stato in molteplici lingue. Risoluzione a 300 dpi che assicura stampa nitida di codici a barre, simboli, loghi e testo.

Caratteristiche del prodotto

- Ideale per la stampa fronte-retro di volumi elevati
- Stampa perfetta su prodotti termorestringenti "Ladder Style" di HellermannTyton
- Utilizza i ribbon standard da 300 metri
- Codici a barre: standard e 2D
- Velocità di stampa fino a 125 mm/s (raccomandata 30 mm/s per i prodotti "Ladder Style" e guaine continue)
- Selezione della lingua
- Driver per Windows: 32/64 bit per Windows XP, Vista, 7, 8, 10



Stampante TrakMark DS - per stampa fronte-retro.

Metodo stampa	Trasferimento termico
Tipo testa di stampa	300 dpi, testa piatta
Velocità di stampa	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/sec.
Largh. Max di stampa	105,6 mm
Altezza etichetta max (mm)	2.000 mm
Interfaccia	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Supporto Barcodes	Standard, 2D
Memoria di stampa	64 MB RAM
Dimensioni WxHxD	248 mm x 395 mm x 554 mm
Peso	21,0 kg



www.HellermannTyton.it/TrakMark-cat23



ARTICOLO	UNS
TrakMark DS	556-05000

Soggette a modifiche tecniche.

ARTICOLO	Descrizione	UNS
S4000 Cutter	Taglierina per TT4000+ e TrakMark DS	556-04025
P4000 Perforator	Pretranciatrice per TT4000+ e TrakMark DS	556-04024
TT External Reel Holder	Portabobine esterno	556-00451

Soggette a modifiche tecniche.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/49-529

