



Fascettatura senza sfridi fino a Ø 100 mm

Fascette per Autotool System ATS

Il nastro a dentatura esterna è perfetto per cablaggi delicati e può essere utilizzato per la legatura e il fissaggio di cavi e tubi flessibili o per la chiusura di sacchetti di plastica.

Soprattutto per le applicazioni di grossi volumi, come per esempio nell'assemblaggio cavi, in automotive, nell'industria e nel settore del packaging.

Caratteristiche del prodotto

- Innovativo sistema di legatura in due pezzi: nastro e chiusura
- Nastro con dentatura esterna, protegge l'isolamento dei cavi
- Disponibile in bobine da 500 m e 5.000 chiusure



Chiusure e nastro per Autotool System ATS.



Puoi trovare la relativa clip di fissaggio a pagina 148.

MATERIALE	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSUV)		Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +105 °C	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)	da -40 °C a +95 °C, (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h)
Infiammabilità	UL 94 V2		UL 94 HB


RoHS ✓

RoHS ✓

RoHS ✓



Chiusura



Nastro per ATS3080



= carico di rottura minimo (N)

ARTICOLO	Descrizione	Ø legat. max		Colore	Materiale	Cont. conf.	UNS
Closures_Natural_ATS	Chiusure naturali per ATS	100,0	225	Naturale (NAT)	PA66HSUV	5000 Pz.	102-66209
Closures_Black_ATS	Chiusure nere per ATS	100,0	225	Nero (BK)	PA66HSUV	5000 Pz.	102-66210
Strap_Natural_ATS	Nastro naturale per ATS	100,0	225	Naturale (NAT)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109
Strap_Black_ATS	Nastro nero per ATS	100,0	225	Nero (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.