



Fascette con transponder RFID integrato

T50RFID - Bassa frequenza (LF) e alta frequenza (HF)

Le fascette RFID forniscono una soluzione innovativa per una identificazione rapida e chiara dei prodotti. Le fascette in nylon sono dotate di chip RFID, combinando le caratteristiche di una fascetta con la tecnologia RFID. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, e per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.

Caratteristiche del prodotto

- Comunicazione flessibile e contactless
- Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco
- Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee
- Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani
- Robuste e resistenti ad ambienti difficili e processi di pulizia
- Bassa frequenza (LF - 125 MHz) - Sola lettura
- Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) - Riscrivibile



T50RFID - identificazione chiara anche in condizioni difficili.




T50RFID - Fascette con trasponder RFID.

MATERIALE	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)			Poliammide 6.6 (PA66)
Frequenza	13.56 MHz (HF)	125 kHz (LF)	13.56 MHz (HF)	
Temp. in standby	da -40 °C a +85 °C			
Temp. di esercizio	da -25 °C a +85 °C	da -40 °C a +85 °C	da -25 °C a +85 °C	
Infiammabilità	UL 94 V2			

HF ✓

RoHS ✓



T50RFID, MCTRFID

= carico di rottura minimo (N)

ARTICOLO	Frequenza	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Lungh. (L)	N	Colore	Cont. conf.	Materiale	Utensili	UNS
T50RFIDCLA	125 kHz (LF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Giallo (YE)	100 Pz.	PA66	5;25	111-01638
T50RFIDCHA	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Giallo (YE)	100 Pz.	PA66	5;25	111-01639
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Nero (BK)	100 Pz.	PA66	5;25	111-01591
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Nero (BK)	100 Pz.	PA66W	5;25	111-02406
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Blu chiaro (LTBU)	100 Pz.	PA66	5;25	111-01673

Utensili consigliati: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.