



Fascette rilevabili con trasponder RFID integrato

MCTRFID - Bassa Frequenza (LF) e Alta Frequenza (HF)

Le fascette RFID a contenuto metallico offrono una soluzione innovativa per una identificazione unica e veloce dei prodotti grazie al trasponder RFID installato nella fascetta. Le fascette RFID a contenuto metallico presentano una percentuale di elementi metallici dispersi (rilevabili a metal detector o raggi-X) e sono state sviluppate per industrie particolarmente sensibili alla contaminazione da oggetti esterni. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di produzione alimentare o industrie farmaceutiche per supportare il controllo di qualità dei processi produttivi.

Caratteristiche del prodotto

- Fascette rilevabili al metal detector o raggi X con trasponder RFID (la rilevabilità dipende dalla specifica applicazione)
- Dispersione di contenuto metallico all'interno di tutta la fascetta
- Per una gestione sicura dei processi produttivi
- Colore blu per un riconoscimento visivo migliore
- Comunicazione flessibile e contactless
- Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco
- Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee
- Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani
- Robuste e resistenti ad ambienti difficili e processi di pulizia
- Bassa Frequenza (LF - 125 kHz) - Sola lettura
- Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) - Riscrivibile




MCTRFID - Fascette detectabili (a contenuto metallico) con trasponder RFID.

MATERIALE	Poliammide 6.6 con particelle metalliche (PA66MP)	
Frequenza	125 kHz (LF)	13.56 MHz (HF)
Temp. in standby	da -40 °C a +85 °C	
Temp. di esercizio	da -40 °C a +85 °C	da -25 °C a +85 °C
Infiammabilità	UL 94 HB	

HF ✓

RoHS ✓



T50RFID, MCTRFID

= carico di rottura minimo (N)

ARTICOLO	Frequenza	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Lungh. (L)		Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
MCTRFIDCLA	125 kHz (LF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Blu (BU)	100 Pz.	5;25	111-01976
MCTRFIDCHA	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Blu (BU)	100 Pz.	5;25	111-01676

Utensili consigliati: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.