



Guaina raccogli cavi

HWPAV0 ritardante di fiamma e resistente all'abrasione

Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.

Caratteristiche del prodotto

- Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi
- Veloce e facile da applicare
- Autoestinguente secondo la norma UL94 V0
- Ottima protezione all'abrasione
- La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa
- Può essere inserita e rimossa più volte
- Utensile applicatore incluso



Grazie all'apertura longitudinale i cavi si possono fare uscire da qualsiasi punto della guaina.

Per ordinare ulteriori utili accessori della famiglia Helawrap consulta pagina 372.

MATERIALE	Poliammide 6 V0 (PA6V0)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +90 °C, intermittente +120 °C
Infiammabilità	UL 94 V0



ARTICOLO	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensile	UNS
HWPAV08	9,0	Nero (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16,0	Nero (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21,0	Nero (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	27,0	Nero (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32,0	Nero (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

EN 45545-2



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.