



## Spirale a profilo largo in PP con elevata resistenza all'abrasione

### SPF


La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

#### Caratteristiche del prodotto

- A parete spessa e molto robusta
- Ottima protezione meccanica
- Elevata resistenza all'abrasione
- Ottima resistenza agli olii
- Disponibile per diametri fino a 50 mm
- Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi



La spirale SPF è estremamente robusta e resistente all'abrasione.



Spirale SPF (profilo largo)

<b>MATERIALE</b>	Polipropilene (PP)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -30 °C a +100 °C
<b>Resistenza al fuoco</b>	UL94 HB



ARTICOLO	Ø (D)	Passo (P)	Ø legat. max	Lungh. (L)	Colore	UNS
SPF10	10,0	10	13	1,0 m	Nero (BK)	162-20100
SPF15	15,0	13	18	1,0 m	Nero (BK)	162-20150
SPF20	20,0	18	23	1,0 m	Nero (BK)	162-20200
SPF25	25,0	19	29	1,0 m	Nero (BK)	162-20250
SPF30	30,0	20	34	1,0 m	Nero (BK)	162-20300
SPF35	35,0	20	39	1,0 m	Nero (BK)	162-20350
SPF40	40,0	20	45	1,0 m	Nero (BK)	162-20400
SPF50	50,0	22	56	1,0 m	Nero (BK)	162-20500

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.