



Guaine in plastica

HG-DC Guaina riapribile

Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

Caratteristiche del prodotto


- Può essere aperta e chiusa più volte
- I cavi possono essere inseriti longitudinalmente
- Resistente all'abrasione
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Colore: nero



HelaGuard HG-DC guaina riapribile.

Per ulteriori informazioni sulle guaine e raccordi HellermannTyton sfoglia il catalogo HelaGuard!

MATERIALE	Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +120 °C
Infiammabilità	UL 94 HB



Guaina in plastica HelaGuard

ARTICOLO	Ø nom.	Ø NW	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	70	37 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	12,9	7,9	75	46 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	16,2	10,3	100	72 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,0	13,7	120	110 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,4	19,8	170	166 g/m	50 m	Nero (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,2	26,6	180	180 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	43,5	32,3	200	293 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	53,3	44,0	240	400 g/m	25 m	Nero (BK)	166-11807

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.