



Raccordi con filetto maschio

HG-45 Raccordo curvato a 45°, IP66

Raccordo curvato a 45° con filetto maschio.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto maschio con controdado




Raccordi con filetto UNEF e NPT disponibili a richiesta. Contattaci!



HelaGuard HG-45 Raccordo curvato a 45°, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2



Raccordo HelaGuard, curvato a 45° con filetto maschio fisso

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Diametro Faccia (FD)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-45-M20	16	M20	14,0	29	58	27	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-23400
HG16-45-PG13	16	PG13,5	14,0	29	58	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-23406
HG21-45-M20	21	M20	14,0	32	61	27	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-23401
HG21-45-PG13	21	PG13,5	14,0	32	61	26	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-23407
HG21-45-PG16	21	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Pz.	Nero (BK)	166-23408
HG28-45-M25	28	M25	19,0	44	73	32	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-23402
HG28-45-PG21	28	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23409
HG34-45-M32	34	M32	24,5	51	81	40	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-23403
HG34-45-PG29	34	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23410
HG42-45-M50	42	M50	39,0	63	98	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-23404
HG42-45-PG36	42	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Pz.	Nero (BK)	166-23411
HG54-45-M50	54	M50	39,0	76	106	60	16	2 Pz.	Nero (BK)	166-23405

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

