

Guaine in metallo

SSC Guaina in acciaio inox

Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

Caratteristiche del prodotto

- Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione
- Elevata resistenza a compressione, trazione e urti
- Estremamente flessibile




La guaina in acciaio inox HelaGuard SSC offre un'eccellente protezione meccanica in ambienti corrosivi.

Per ulteriori informazioni sulle guaine e raccordi HellermannTyton sfoglia il catalogo HelaGuard!

MATERIALE	Acciaio Inox AISI 316 (SS316)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +600 °C

HF ✓

RoHS ✓



Guaina metallica HelaGuard

ARTICOLO	Ø nom.	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
SSC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	40	126 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	40	162 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	45	202 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	55	300 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	70	340 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	80	410 g/m	10 m	Metallo (ML)	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	90	516 g/m	10 m	Metallo (ML)	166-30207

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.