



Raccordi per guaine in metallo con rivestimento plastico

PCS-FM Raccordo con filetto maschio, IP54

Raccordo con filetto maschio in ottone nichelato.

Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere fissato con un controdado

Sono inoltre disponibili raccordi con filettatura PG girevoli. Sfoglia il catalogo HelaGuard e scopri la gamma completa di guaine e raccordi HellermannTyton!




HelaGuard PCS-FM - raccordo fisso con filetto maschio.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo HelaGuard diritto con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13,0	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17,0	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20,0	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22,0	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24,0	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29,0	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36,0	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48,0	14,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58,0	15,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70,0	18,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84,0	20,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-31019

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.