

Raccordi per guaine in PVC spiralate

PSR-S raccordo dritto

Raccordo dritto in PA66 con filetto maschio fisso.

IP65 con guaine PSR.

IP66 e IP67 con guaine PSRSC.

Caratteristiche del prodotto

- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi e olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetti metrici con controdado
- Adatti sia alle guaine PSR che alle PSRSC




PSR-S raccordo dritto.

Sono disponibili anche raccordi con filettatura PG, curvati a 90° e 45°. Scopri l'offerta completa di raccordi e guaine HellermannTyton! Richiedi il catalogo HelaGuard!

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo HelaGuard dritto con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
PSR12-S-M16	12	M16	9,0	24,0	38,0	23,0	11,0	10 Pz.	Grigio (GY)	166-40701
PSR16-S-M16	16	M16	10,5	28,0	40,0	25,0	11,0	10 Pz.	Grigio (GY)	166-40702
PSR16-S-M20	16	M20	10,5	28,0	41,0	25,0	14,0	10 Pz.	Grigio (GY)	166-40703
PSR20-S-M20	20	M20	14,5	33,0	43,0	30,0	14,0	10 Pz.	Grigio (GY)	166-40704
PSR25-S-M25	25	M25	19,0	42,0	45,0	37,0	15,0	10 Pz.	Grigio (GY)	166-40705
PSR32-S-M32	32	M32	24,5	48,0	48,0	45,0	16,0	10 Pz.	Grigio (GY)	166-40706
PSR40-S-M40	40	M40	33,0	60,0	59,0	60,0	16,0	2 Pz.	Grigio (GY)	166-40707
PSR50-S-M50	50	M50	39,0	64,0	55,0	60,0	16,0	2 Pz.	Grigio (GY)	166-40708
PSR63-S-M63	63	M63	48,0	76,0	56,0	73,0	16,0	1 Pz.	Grigio (GY)	166-40709

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.