



Raccordi per guaine in PVC spiralate

PSR-90 raccordo curvato a 90°

Raccordo a 90° in PA66, con filetto maschio fisso.

Grado IP65 con guaine PSR.

Grado IP66 con guaine PSRSC.

Caratteristiche del prodotto

- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi e olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetti metrici con controdado
- Adatti sia alle guaine PSR che alle PSRSC




PSR-90 raccordo curvato a 90°.

Sono disponibili anche raccordi con filettatura PG, curvati a 90° e 45°. Scopri l'offerta completa di raccordi e guaine HellermannTyton! Richiedi il catalogo HelaGuard!

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo HelaGuard curvato a 90° con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Diametro Faccia (FD)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	UNS
PSR16-90-M16	16	M16	10,5	28,0	49,0	22,0	11,0	10 Pz.	166-40801
PSR16-90-M20	16	M20	10,5	28,0	51,0	27,0	13,0	10 Pz.	166-40802
PSR20-90-M20	20	M20	14,5	33,0	52,0	27,0	13,0	10 Pz.	166-40803
PSR25-90-M25	25	M25	19,0	42,0	63,0	33,0	15,0	10 Pz.	166-40804
PSR32-90-M32	32	M32	24,5	48,0	74,0	40,0	16,0	2 Pz.	166-40805
PSR40-90-M40	40	M40	33,0	60,0	113,0	50,0	16,0	2 Pz.	166-40806

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.