

FlexiGuard guaine e raccordi

Guaine in PVC con spirale di rinforzo in acciaio

I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.

Caratteristiche del prodotto

- Estremamente flessibile
- Ottima protezione meccanica
- Buona resistenza ad olii, acidi e basi
- Buona resistenza agli agenti chimici


Per ulteriori informazioni sulle guaine e raccordi HellermannTyton sfoglia il catalogo HelaGuard!



FlexiGuard FG con raccordo FG-UH.

MATERIALE	Polivinilcloruro flessibile, esente da Cadmio (PVC), Acciaio (ST)
Temp. di esercizio	da -20 °C a +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Infiammabilità	UL 94 HB

RoHS



FlexiGuard

ARTICOLO	Ø nom.	Ø interno (ID)	Ø esterno (OD)	Raggio di curvatura min (R)	Lungh. bobina	Colore	UNS
FG14	14	10,0	14,0	14	10 m	Grigio (GY)	167-00209
FG17	17	13,0	17,0	17	10 m	Grigio (GY)	167-00211
FG19	19	15,0	19,0	19	10 m	Grigio (GY)	167-00213
FG21	21	16,0	21,0	21	10 m	Grigio (GY)	167-00216
FG27	27	21,0	27,0	27	10 m	Grigio (GY)	167-00221
FG36	36	30,0	36,0	36	10 m	Grigio (GY)	167-00229
FG45	45	38,0	45,0	45	10 m	Grigio (GY)	167-00236
FG56	56	48,0	56,0	56	10 m	Grigio (GY)	167-00248

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.