



Raccordi per guaine spirolate in PVC FlexiGuard

FG Raccordo diritto con filetto girevole, IP54

Filetto maschio diritto girevole.
IP54 con le guaine FlexiGuard FG.

Caratteristiche del prodotto

- Pezzo unico, facile da inserire
- Raccordo girevole
- Resistente alle vibrazioni ed alla tensione
- Ampio diametro interno
- I cavi vengono protetti da una ghiera interna
- Buona resistenza agli agenti chimici




FG-M Raccordo con filetto metrico.

MATERIALE	Polipropilene (PP)
Temp. di esercizio	da -35 °C a +80 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo FlexiGuard diritto con filetto maschio girevole

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Colore	Cont. conf.	UNS
FG14-M16	14	M16	8,8	41,5	20,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	41,5	20,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,0	24,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,0	24,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00511
FG19-PG13	19	PG13,5	13,0	47,5	27,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,5	30,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,5	30,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	54,8	46,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	54,8	46,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,0	65,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,0	65,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00517

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.