

Raccordi per guaine spirolate in PVC FlexiGuard

FG-UH Raccordo diritto con ancoraggio, IP54

Raccordo diritto flangiato.
IP54 con guaine FlexiGuard FG.

Caratteristiche del prodotto

- Pezzo unico ad innesto rapido
- Raccordo girevole con supporto
- Resistente alle vibrazioni
- Diametro interno maggiorato
- Ghiera interna per protezione cavi
- Buona resistenza agli agenti chimici




I fissaggi UH con supporti.

MATERIALE	Polipropilene (PP)
Temp. di esercizio	da -35 °C a +80 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo FlexiGuard diritto con supporto

ARTICOLO	Ø nom.	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Largh. (W)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Centro foro fiss. (F)	Colore	Cont. conf.	UNS
FG14-UH	14	8,8	41,5	10,0	40,0	5,7	29,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,0	12,0	50,0	5,7	37,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	12,5	57,0	5,7	43,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00524
FG36-UH	36	27,9	54,8	13,0	67,0	6,7	53,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	14,0	79,5	6,7	65,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,0	16,5	92,5	6,7	76,0	Grigio (GY)	10 Pz.	167-00527

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.