Calza trecciata in poliestere ad elevata espandibilità

Helagaine HEGPX

Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore.
La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.

Caratteristiche del prodotto

- Realizzata in un poliestere robusto
- Flessibilità elevata
- Rapporto di espansione elevato
- Facile da applicare anche su forme irregolari
- Ottima resistenza all'abrasione

HEGPX - Guaina espandibile di protezione dall'abrasione.

MATERIALE	Poliestere (PET)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +150 °C
Punto di fusione	+250 °C
Infiammabilità	UL 94 V2, FMVSS-302

HF RoHS

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGPX06	3,0	9,0	Nero (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5,0	16,0	Nero (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6,0	19,0	Nero (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	12,0	32,0	Nero (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19,0	45,0	Nero (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32,0	70,0	Nero (BK)	50 m	45	170-00400

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Colore grigio disponibile a richiesta. Disponibile anche a spezzoni. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

EN 45545-2

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023