Calza trecciata standard in poliestere

Helagaine HEGP

Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

Caratteristiche del prodotto

- Realizzata in un poliestere molto robusto
- Flessibilità elevata
- Elevata resistenza all'abrasione
- Copertura ottimale della superficie

Calza trecciata Helagaine HEGP.

MATERIALE	Poliestere (PET)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +150 °C
Punto di fusione	+250 °C
Infiammabilità	UL 94 V2, FMVSS-302

HF RoHS

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGP03	1,0	5,0	Nero (BK)	200 m	45	170-10300
HEGP04	2,0	7,0	Nero (BK)	200 m	45	170-10400
HEGP05	3,0	9,0	Nero (BK)	200 m	45	170-10500
HEGP06	4,0	11,0	Nero (BK)	100 m	45	170-10600
HEGP08	5,0	12,0	Nero (BK)	100 m	45	170-10800
HEGP10	7,0	15,0	Nero (BK)	100 m	45	170-11000
HEGP12	8,0	17,0	Nero (BK)	100 m	45	170-11200
HEGP15	10,0	20,0	Nero (BK)	100 m	45	170-11500
HEGP20	14,0	26,0	Nero (BK)	50 m	45	170-12000
HEGP25	18,0	34,0	Nero (BK)	50 m	45	170-12500
HEGP30	20,0	40,0	Nero (BK)	50 m	45	170-13000
HEGP40	30,0	50,0	Nero (BK)	50 m	45	170-14000
HEGP50	40,0	66,0	Nero (BK)	50 m	45	170-15000

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Colore grigio disponibile a richiesta. Disponibile anche a spezzoni. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

EN 45545-2 ECE R-118

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023