



### Calza trecciata in poliammide ad elevata resistenza all'abrasione

#### Helagaine HEGPA66

La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

#### Caratteristiche del prodotto

- Composta da filati in poliammide particolarmente resistente
- Ottima resistenza all'abrasione
- Flessibilità elevata
- Facile da applicare anche su forme irregolari
- Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande
- Copertura ottimale della superficie



La calza trecciata Helagaine HEGPA66.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -60 °C a +150 °C
<b>Punto di fusione</b>	+255 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2, FMVSS-302



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGPA6604	3,0	6,0	Nero (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Nero (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Nero (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Nero (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Nero (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Nero (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Nero (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Nero (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Nero (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Nero (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Nero (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Nero (BK)	50 m	45	170-46000

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Colore grigio disponibile a richiesta. Disponibile anche a spezzoni. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

**EN 45545-2** **ECE R-118**

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.