



Calza trecciata ad elevata espansione in poliestere ritardante di fiamma

Helagaine HEGPETFRX

Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoestinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.

Caratteristiche del prodotto

- Fatto in poliestere
- Autoestinguente
- Molto flessibile
- Elevata espansione
- Facile da applicare su forme irregolari
- Buona resistenza all'abrasione



Helagaine HEGPETFRX.

MATERIALE	Poliestere (PET)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +150 °C
Punto di fusione	+250 °C
Infiammabilità	FMVSS 302 Tipo B, UL 1441 VW-1

HF

RoHS

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGPETFRX03	2,0	6,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	200 m	45	170-81100
HEGPETFRX06	3,0	10,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	200 m	45	170-81101
HEGPETFRX09	5,0	16,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	100 m	45	170-81102
HEGPETFRX12	6,0	19,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	100 m	45	170-81103
HEGPETFRX20	12,0	32,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	100 m	45	170-81104
HEGPETFRX30	19,0	45,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	50 m	45	170-81105
HEGPETFRX40	32,0	70,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	50 m	45	170-81106
HEGPETFRX50	38,0	76,0	Nero con filo di identificazione grigio (BK)	50 m	45	170-81107

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.