




Profilato passacavo Flexiform G51T in PTFE

Profilo di protezione Flexiform

MATERIALE	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +260 °C, intermittente +350 °C
Infiammabilità	UL 94 V0

RoHS ✓

ARTICOLO	Spessore pannello	Largh. (W)	Largh. (W2)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
G51TA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30109
G51TB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30209
G51TC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30309
G51TD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30409
G51TE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30509
G51TF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30609
G51TG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30709
G51TH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Naturale (NAT)	3 m	251-30809

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. I profilati Flexiform non sono autoadesivi e per questo non adatti all'utilizzo in profili all'esterno.

Profilato passacavo Flexiform G51N in PA6

Profilo di protezione Flexiform

MATERIALE	Poliamide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +95 °C
Infiammabilità	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Spessore pannello	Largh. (W)	Largh. (W2)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
G51NA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21109
G51NB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21209
G51NC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21309
G51ND	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21409
G51NE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21509
G51NF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21609
G51NG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21709
G51NH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Naturale (NAT)	25 m	251-21809

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. I profilati Flexiform non sono autoadesivi e per questo non adatti all'utilizzo in profili all'esterno.

NASM

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.