



Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e colorata

TF21

Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile
- Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento
- Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali
- Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti
- Ritardante di fiamma e omologato UL224 VW1



TF21 - disponibile in molti colori e dimensioni.

Ulteriori colori disponibili su richiesta.

Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	2:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Restringimento lineare	+/-5%
Rigidità dielettrica	30 kV/mm
Infiammabilità	UL 224 VW1
Autoestinguento	SI

RoHS ✓



Guaina termorestringente 2:1


ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Bianco (WH)	30	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Blu (BU)	30	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Giallo (YE)	30	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Rosso (RD)	30	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Nero (BK)	30	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Bianco (WH)	30	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Blu (BU)	30	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Giallo (YE)	30	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Rosso (RD)	30	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Nero (BK)	30	309-10160

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e colorata

TF21

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Bianco (WH)	30	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Blu (BU)	30	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Giallo (YE)	30	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Rosso (RD)	30	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Nero (BK)	30	309-10240
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Bianco (WH)	30	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Blu (BU)	30	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Giallo (YE)	30	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Rosso (RD)	30	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Nero (BK)	30	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Bianco (WH)	30	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Blu (BU)	30	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Giallo (YE)	30	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Rosso (RD)	30	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Nero (BK)	30	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Bianco (WH)	30	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Blu (BU)	30	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Giallo (YE)	30	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Rosso (RD)	30	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Nero (BK)	30	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Bianco (WH)	30	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Blu (BU)	30	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Giallo (YE)	30	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Rosso (RD)	30	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Nero (BK)	30	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Bianco (WH)	30	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Blu (BU)	30	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Giallo (YE)	30	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Rosso (RD)	30	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Nero (BK)	30	309-11270

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e colorata

TF21



Guaina termorestringente 2:1



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF21-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Bianco (WH)	30	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Blu (BU)	30	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Giallo (YE)	30	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Nero (BK)	30	309-11900
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Rosso (RD)	30	309-11902
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Bianco (WH)	30	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Blu (BU)	30	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Giallo (YE)	30	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Nero (BK)	30	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Rosso (RD)	30	309-12542
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Bianco (WH)	30	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Blu (BU)	30	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Giallo (YE)	30	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Nero (BK)	30	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Rosso (RD)	30	309-13812
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Bianco (WH)	30	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Blu (BU)	30	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Giallo (YE)	30	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Nero (BK)	30	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Rosso (RD)	30	309-15082
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Bianco (WH)	30	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Blu (BU)	30	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Giallo (YE)	30	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Nero (BK)	30	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Rosso (RD)	30	309-17602
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Bianco (WH)	30	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Blu (BU)	30	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Giallo (YE)	30	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Nero (BK)	30	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Rosso (RD)	30	309-11022

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.