



## Guaina termorestringente 2:1 - Ritardante di fiamma

**TR27**

La guaina termorestringente TR27 è utilizzata per applicazioni in ambienti dove le emissioni tossiche sviluppate in caso di incendio devono essere ridotte al minimo. Ambienti tipici sono edifici ad elevata concentrazione di persone, zone a rischio come gallerie, ospedali, scuole, teatri, veicoli per il trasporto pubblico e centri di calcolo.

### Caratteristiche del prodotto

- Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile
- Disponibile anche con adesivo interno o nella versione a parete spessa (SR27)
- Zero alogeni ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma
- Soddisfa numerosi standard industriali
- Limited Fire Hazard
- Bassa generazione di fumo
- Bassa generazione di gas tossici e acido corrosivo



TR27 è l'ideale in zone sensibili in termini di sicurezza.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>                  | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| <b>Rapporto di restringimento</b> | 2:1                           |
| <b>Temp. di esercizio</b>         | da -40 °C a +105 °C           |
| <b>Temp. min restringimento</b>   | +115 °C                       |
| <b>Restringimento lineare</b>     | +5%/-10% max.                 |
| <b>Rigidità dielettrica</b>       | 15 kV/mm                      |
| <b>Autoestinguente</b>            | Sì                            |

**HF** ✓

**LFH** ✓

**RoHS** ✓


Guaina termorestringente 2:1



| ARTICOLO       | Ø fornito (D)<br>min | Dimensione<br>(pollici) | Ø finale (d)<br>max | Parete<br>(WT) | Lungh.<br>bobina | Colore    | Utensili | UNS       |
|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| TR27-3.2/1.6   | 3,2                  | 1/8 "                   | 1,6                 | 0,51           | 150 m            | Nero (BK) | 30       | 315-50320 |
| TR27-4.8/2.4   | 4,8                  | 3/16 "                  | 2,4                 | 0,51           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-50480 |
| TR27-6.4/3.2   | 6,4                  | 1/4 "                   | 3,2                 | 0,64           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-50640 |
| TR27-9.5/4.8   | 9,5                  | 3/8 "                   | 4,8                 | 0,64           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-50950 |
| TR27-12.7/6.4  | 12,7                 | 1/2 "                   | 6,4                 | 0,64           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-51270 |
| TR27-19.1/9.5  | 19,1                 | 3/4 "                   | 9,5                 | 0,76           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-51900 |
| TR27-25.4/12.7 | 25,4                 | 1 "                     | 12,7                | 0,51           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-52540 |
| TR27-38.1/19.1 | 38,1                 | 1-1/2 "                 | 19,1                | 1,02           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-53810 |
| TR27-50.8/25.4 | 50,8                 | 2 "                     | 25,4                | 1,14           | 60 m             | Nero (BK) | 30       | 315-55100 |

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

**EN 45545-2**

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.