



Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m

TA32 - parete sottile, restringimento 3:1, UL

TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno
- Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma
- La parete esterna rispetta la norma UL224
- Elevato rapporto di restringimento

**Spezzoni disponibili
su richiesta.
Contattaci!**



TA32 e TA42 con adesivo sono omologate UL224. Disponibili con restringimento 3:1 e 4:1.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento	+110 °C
Punto di fusione dell'adesivo	+110 °C
Restringimento lineare	-15% max.
Rigidità dielettrica	25 kV/mm
Infiammabilità	UL 224 VW1
Infiammabile	No

RoHS ✓



Guaina termorestringente 3:1 con adesivo



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
TA32-3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-30300
TA32-4.5/1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-30450
TA32-6/2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-30600
TA32-9/3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-30900
TA32-12/4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	318-34000

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.