



Guaina termorestringente fino a 4:1 - Barre da 1 m

MA47 - a parete media con adesivo interno

Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento
- Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee
- Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio
- Rivestito internamente di adesivo termoplastico
- Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento



MA47 per applicazioni sopra e sotto terra.

**Spezzoni disponibili
su richiesta.
Contattaci!**

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	fino a 4:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +110 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Punto di fusione dell'adesivo	+85 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	15 kV/mm
Classe di isolamento	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓



Guaina termorestringente 4:1 con adesivo



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Utensili	UNS
MA47-8/2	8,0	2,0	1,80	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20080
MA47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20120
MA47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20190
MA47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20400
MA47-50/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20500
MA47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20750
MA47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-21400

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.