



Guaina termorestringente 2:1 - Elastomero

SE28

La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.

Caratteristiche del prodotto

- SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni
- Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive
- Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici
- Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione
- Ideale per la protezione di cavi e cablaggi
- Per applicazioni a temperature fino a 150 °C



Guaina termorestringente SE28.

**Prodotto disponibile
anche con parete
sottile (TE28).
Ulteriori informazioni
sul nostro sito web.**

MATERIALE	Elastomero reticolato (POA)
Rapporto di restringimento	2:1
Temp. di esercizio	da -75 °C a +150 °C
Temp. min restringimento	+170 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm
Autoestinguente	Si

RoHS ✓



Guaina termorestringente 2:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Realizzato per Norma-VG	Utensili	UNS
SE28 3.2/1.6	3,2	1,6	0,75	150 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 001 A	30	342-20000
SE28 4.8/2.4	4,8	2,4	0,85	60 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 002 A	30	342-20010
SE28 6.4/3.2	6,4	3,2	0,90	60 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 003 A	30	342-20020
SE28 9.5/4.8	9,5	4,8	1,00	60 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 004 A	30	342-20030
SE28 12.7/6.4	12,7	6,4	1,20	60 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 005 A	30	342-20040
SE28 19.0/9.5	19,0	9,5	1,45	30 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 006 A	30	342-20050
SE28 25.4/12.7	25,4	12,7	1,80	30 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 007 A	30	342-20060
SE28 38.0/19.0	38,0	19,0	2,40	30 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 008 A	30	342-20070
SE28 51.0/25.4	51,0	25,4	2,80	30 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 009 A	30	342-20080
SE28 76.0/38.0	76,0	38,0	3,20	15 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 010 A	30	342-20090
SE28 101.2/51.0	102,0	51,0	3,60	10 m	Nero (BK)	VG 95343 T05 D 011 A	30	342-20100

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.