

## Marcacavi termorestringenti "Ladder Style", trasferimento termico

### TLFD DS - 2:1 Ferroviario LFH, resistente ai fluidi

TLFD DS è un marcacavo innovativo con rapporto di restringimento 2:1 e in materiale zero alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai fluidi. Si tratta di una guaina certificata EN, fornita prespezionata, in formato "Ladder Style" (a scaletta). Il materiale del TLFD DS è ideale per applicazioni dove è necessaria una elevata protezione contro gli incendi: dimostra una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi ed è anche ideale per applicazioni dove è richiesta resistenza ai fluidi organici, ai carburanti, ai lubrificanti e ai solventi.

Il formato prespezionato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette all'utente anche di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. Eccellenti performance di stampa in abbinata alle stampanti HellermannTyton.

### Caratteristiche del prodotto

- Rapporto di restringimento 2:1
- Zero alogeni
- Resiste ai fluidi
- Bassa propagazione e tossicità dei fumi
- Facile utilizzo grazie al formato "Ladder Style"
- Disponibile in giallo e bianco
- Pre-spezionato a 50mm e 25mm come standard




Marcacavi termorestringenti TLFD DS per identificare chiaramente i pannelli di comando.

<b>MATERIALE</b>	Poliolfina reticolata (PO-X)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +125 °C
<b>Temp. min restringimento</b>	+120 °C
<b>Rapporto di restringimento</b>	2:1
<b>Ribbon consigliato</b>	TTDTHOUT
<b>Stampante a trasferimento termico</b>	TT431, TT4030DS, TT4030
<b>Classificazione EN 45545-2</b>	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Largh. (W)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TLFD24DS-2X25WH	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65001
TLFD24DS-2X25YE	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65019
TLFD24DS-1X50WH	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65000
TLFD24DS-1X50YE	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65018
TLFD32DS-2X25WH	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65003
TLFD32DS-2X25YE	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65021
TLFD32DS-1X50WH	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65002
TLFD32DS-1X50YE	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65020
TLFD48DS-2X25WH	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65005
TLFD48DS-2X25YE	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65023
TLFD48DS-1X50WH	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65004
TLFD48DS-1X50YE	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65022

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

EN 45545-2

EN 50343

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



### Marcatore termorestringente "Ladder Style", trasferimento termico

TLFD DS - 2:1 Ferroviario LFH, resistente ai fluidi



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Largh. (W)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TLFD64DS-2X25WH	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65007
TLFD64DS-2X25YE	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65025
TLFD64DS-1X50WH	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65006
TLFD64DS-1X50YE	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65024
TLFD95DS-2X25WH	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65009
TLFD95DS-2X25YE	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65027
TLFD95DS-1X50WH	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65008
TLFD95DS-1X50YE	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65026
TLFD127DS-2X25WH	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65011
TLFD127DS-2X25YE	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65029
TLFD127DS-1X50WH	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65010
TLFD127DS-1X50YE	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65028
TLFD190DS-2X25WH	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65013
TLFD190DS-2X25YE	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65031
TLFD190DS-1X50WH	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65012
TLFD190DS-1X50YE	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65030
TLFD254DS-2X25WH	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65015
TLFD254DS-2X25YE	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65033
TLFD254DS-1X50WH	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65014
TLFD254DS-1X50YE	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65032
TLFD381DS-2X25WH	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65017
TLFD381DS-2X25YE	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65035
TLFD381DS-1X50WH	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Pz.	Bianco (WH)	30	533-65016
TLFD381DS-1X50YE	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Pz.	Giallo (YE)	30	533-65034

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

**EN 45545-2** **EN 50343**

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.