

## Marcacavi termorestringenti a guaina continua, trasferimento termico

### TCGT - 3:1 qualità commerciale

Il TCGT è un materiale termorestringente 3:1 di tipo commerciale, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui TCGT è composto ha una buona resistenza meccanica, ai solventi chimici e organici. La superficie della guaina viene preparata specificatamente per permettere una stampa ottimale in ogni momento. Le stampanti HellermannTyton permettono all'utente di personalizzare facilmente marcacavi di elevata qualità. In aggiunta è possibile pretranciare la guaina o tagliarla alla lunghezza desiderata.

### Caratteristiche del prodotto

- Fattore di restringimento 3:1
- Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo
- Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm
- Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere
- Elevata flessibilità
- Fornito in pratiche scatole

Per la matrice delle dimensioni fai riferimento a pagina 482.



TCGT guaina continua - stampabile su entrambi i lati.



TCGT - cinque colori di guaina termorestringente stampabile per coprire una vasta gamma di diametri.

<b>MATERIALE</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +135 °C
<b>Temp. min restringimento</b>	+90 °C
<b>Rapporto di restringimento</b>	3:1
<b>Ribbon consigliato</b>	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
<b>Stampante a trasferimento termico</b>	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Bianco (WH)	30	553-30351
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Blu (BU)	30	553-30353
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Giallo (YE)	30	553-30350

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



### Marcatore termorestringenti a guaina continua, trasferimento termico

TCGT - 3:1 qualità commerciale

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Nero (BK)	30	553-30352
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Rosso (RD)	30	553-30354
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Bianco (WH)	30	553-30451
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Blu (BU)	30	553-30453
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Giallo (YE)	30	553-30450
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Nero (BK)	30	553-30452
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Rosso (RD)	30	553-30454
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Bianco (WH)	30	553-30651
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Blu (BU)	30	553-30653
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Giallo (YE)	30	553-30650
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Nero (BK)	30	553-30652
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Rosso (RD)	30	553-30654
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Bianco (WH)	30	553-30951
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Blu (BU)	30	553-30953
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Giallo (YE)	30	553-30950
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Nero (BK)	30	553-30952
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Rosso (RD)	30	553-30954
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Bianco (WH)	30	553-31251
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Blu (BU)	30	553-31253
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Giallo (YE)	30	553-31250
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Nero (BK)	30	553-31252
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Rosso (RD)	30	553-31254
TCGT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Bianco (WH)	30	553-31851
TCGT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Blu (BU)	30	553-31853
TCGT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Giallo (YE)	30	553-31850
TCGT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Nero (BK)	30	553-31852
TCGT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Rosso (RD)	30	553-31854
TCGT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Bianco (WH)	30	553-32451
TCGT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Blu (BU)	30	553-32453
TCGT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Giallo (YE)	30	553-32450
TCGT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Nero (BK)	30	553-32452
TCGT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Rosso (RD)	30	553-32454
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Bianco (WH)	30	553-33951
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Blu (BU)	30	553-33953
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Giallo (YE)	30	553-33950
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Nero (BK)	30	553-33952
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Rosso (RD)	30	553-33954

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.