

Marcatore termorestringente a guaina continua, trasferimento termico

TULT - 3:1 Industria militare ed elettronica

Il TULT è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, fornito in guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui è composto il TULT ha una buona resistenza meccanica e ai solventi chimici organici. La superficie del materiale viene preparata in modo da ottenere risultati di stampa eccellenti in ogni condizione. La gamma di stampanti HellermannTyton permette di creare rapidamente stampe di elevata qualità. In aggiunta è possibile perforare o tagliare la guaina alla lunghezza desiderata.

Caratteristiche del prodotto

- Fattore di restringimento 3:1
- Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo
- Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm
- Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere
- Elevata flessibilità
- Fornito in pratiche scatole

Per la matrice delle dimensioni fai riferimento a pagina 482.



TULT - buona resistenza meccanica e resistenza a solventi organici e chimici.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Ribbandi consigliati	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Bianco (WH)	30	553-40351
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Blu (BU)	30	553-40353
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Giallo (YE)	30	553-40350
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Nero (BK)	30	553-40352
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Rosso (RD)	30	553-40354
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Bianco (WH)	30	553-40451
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Blu (BU)	30	553-40453
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Giallo (YE)	30	553-40450
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Nero (BK)	30	553-40452
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Rosso (RD)	30	553-40454
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Bianco (WH)	30	553-40651
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Blu (BU)	30	553-40653
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Giallo (YE)	30	553-40650

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Marcatrici termorestringenti a guaina continua, trasferimento termico

TULT - 3:1 Industria militare ed elettronica



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Nero (BK)	30	553-40652
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Rosso (RD)	30	553-40654
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Bianco (WH)	30	553-40951
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Blu (BU)	30	553-40953
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Giallo (YE)	30	553-40950
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Nero (BK)	30	553-40952
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Rosso (RD)	30	553-40954
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Bianco (WH)	30	553-41251
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Blu (BU)	30	553-41253
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Giallo (YE)	30	553-41250
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Nero (BK)	30	553-41252
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Rosso (RD)	30	553-41254
TULT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Bianco (WH)	30	553-41851
TULT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Blu (BU)	30	553-41853
TULT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Giallo (YE)	30	553-41850
TULT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Nero (BK)	30	553-41852
TULT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Rosso (RD)	30	553-41854
TULT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Bianco (WH)	30	553-42451
TULT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Blu (BU)	30	553-42453
TULT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Giallo (YE)	30	553-42450
TULT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Nero (BK)	30	553-42452
TULT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Rosso (RD)	30	553-42454
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Bianco (WH)	30	553-43951
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Blu (BU)	30	553-43953
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Giallo (YE)	30	553-43950
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Nero (BK)	30	553-43952
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Rosso (RD)	30	553-43954

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.