

Marcacavi termorestringenti "Ladder Style", trasferimento termico

TULT DS - 3:1 Militare ed Elettronica

Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, pretranciato e disposto in un comodo formato "Ladder Style". Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton.

Caratteristiche del prodotto

- Rapporto di restringimento 3:1
- Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard
- Disponibili in colore bianco e giallo
- Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici
- Elevata flessibilità
- Forniti in comodi contenitori



TULT DS - marcacavi termorestringenti con buone proprietà meccaniche per un vasto range di applicazioni.




TULT DS - identificazione UL con termorestringente bianco e giallo.

Per la matrice delle dimensioni fai riferimento a pagina 482.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Ribbon consigliato	TTDTHOUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Largh. (W)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71002
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71003
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71000
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71001

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.




Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Marcacavi termorestringenti "Ladder Style", trasferimento termico

TULT DS - 3:1 Militare ed Elettronica



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Largh. (W)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71008
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71009
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71006
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71007
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71014
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71015
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71012
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71013
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71020
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71021
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71018
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71019
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71026
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71027
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71024
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71025
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71032
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71033
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71030
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71031
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71038
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71039
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71036
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71037
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71044
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71045
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71042
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71043
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71050
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71051
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Pz.	Bianco (WH)	30	553-71048
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Pz.	Giallo (YE)	30	553-71049

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.