



Marcatori con transponder RFID

FlexLine - Ultra alta frequenza (UHF), per la stampa a trasferimento termico

Gli elementi di identificazione della serie RFID FlexLine sono ideali per l'identificazione di oggetti e luoghi all'interno e all'esterno, grazie al loro design robusto e flessibile. Si adattano alla superficie sottostante anche curva, come quella di tubi, bidoni o tronchi d'albero. Gli elementi di identificazione FlexLine RFID sono ideali per l'identificazione di pallet o contenitori. Il design robusto consente di resistere anche ai processi di lavaggio industriale (uniformi, indumenti da lavoro, DPI, biancheria di alberghi o ospedali, attrezzature mediche, ecc.). Applicazioni tipiche sono l'etichettatura di bidoni per lo smaltimento, e contenitori per rifiuti.

Caratteristiche del prodotto


- con transponder RFID integrato secondo gli standard internazionali
- Memoria riscrivibile
- Resistente e flessibile
- Fori per il fissaggio con fascette
- Chiara identificazione di oggetti e/o luoghi grazie a sistemi di numerazione univoci
- Gestione dei dati più rapida, sicura e senza errori
- Robusto e durevole
- Portata relativamente ampia
- Grazie alla frequenza UHF è possibile rilevare fino a 500 transponder al secondo (a seconda dell'infrastruttura).



Flexitag RFID si adatta alla superficie sottostante, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

MATERIALE	Poliuretano termoplastico (TPU)
Frequenza	860-960 MHz (UHF)
Temp. in standby	da -30 °C a +90 °C
Temp. di esercizio	da -30 °C a +90 °C

RoHS ✓



FLEXTAG

ARTICOLO	Frequenza	Lungh. (L)	Largh. (W)	Colore	Cont. conf.	UNS
RFID_FLEXTAG_78x25	860-960 MHz (UHF)	78,0	25,0	Bianco (WH)	600 Pz.	556-00856

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.