



## Stampante a trasferimento termico

### TT4030, elevati volumi di stampa

La stampante premium di HellermannTyton TT4030 è specificamente sviluppata per applicazioni industriali di medio e grande volume. La testa di stampa a 300 dpi garantisce i requisiti standard per la stampa di codici a barre, etichette di segnalamento, loghi e informazioni scritte. Gli accessori di ottima qualità come la pretranciatrice e la taglierina, consentono di lavorare in modo pratico con la stampante e di soddisfare le diverse necessità.

Si possono stampare elementi grafici ad alta definizione come codici a barre bidimensionali, codici a barre classici, numeri e testi su etichette adesive, termorestringenti o targhette.

Provista di un LCD touch a colori con una interfaccia operativa molto intuitiva.

La creazione di etichette di alta qualità e professionalità è facilitata grazie all'utilizzo del software TagPrint Pro per la creazione di etichette HellermannTyton.

#### Caratteristiche del prodotto

- Ideale per la stampa su un lato di volumi elevati
- Stampa su guaine termorestringenti, marcacavi ed etichette HellermannTyton
- Utilizza i ribbon standard da 300 metri
- Codici a barre: standard e 2D
- Velocità di stampa fino a 300 mm/s (raccomandata 30 mm/s per i prodotti "Ladder Style" e guaine)
- Selezione della lingua
- Driver per: Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 (32 e 64 bit)



Stampante a trasferimento termico TT4030 per grosse produzioni.

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Metodo stampa</b>              | trasferimento termico                    |
| <b>Tipo testa di stampa</b>       | 300 dpi, tipo piatto                     |
| <b>Velocità di stampa</b>         | fino a 300mm/s                           |
| <b>Largh. Max di stampa</b>       | 105,70 mm                                |
| <b>Altezza etichetta max (mm)</b> | 2000 mm                                  |
| <b>Interfaccia</b>                | RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T |
| <b>Supporto Barcodes</b>          | Standard, 2D                             |
| <b>Memoria di stampa</b>          | 256 MB RAM                               |
| <b>Dimensioni WxHxD</b>           | 252 mm x 288 mm x 460 mm                 |
| <b>Peso</b>                       | 9,98 kg                                  |

**RoHS** ✓

| ARTICOLO | UNS       |
|----------|-----------|
| TT4030   | 556-04037 |

Soggette a modifiche tecniche.

### TT4030 accessori e ricambi

| ARTICOLO                      | Descrizione                               | UNS       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| TT Printer Adapter            | Adattatore per stampanti TT               | 556-00012 |
| TT4030 Printhead              | Testa di stampa per TT4030                | 556-04041 |
| Printer Roller TT4030/TT4000+ | Rullo di stampa per TT4000+ e TrakMark DS | 556-04005 |
| S4030 Cutter                  | Taglierina S4030 per stampante TT4030     | 556-04050 |
| P4030 Perforator              | Pretranciatrice per TT4030                | 556-04051 |
| TT External Reel Holder       | Portabobine esterno                       | 556-00451 |
| TTER120                       | Riavvolgitore di etichette esterno        | 556-00013 |

Soggette a modifiche tecniche.