

Targhette di identificazione per cablaggi "Ladder Style", trasferimento termico

TAGLF - Ferroviario - TIPTAG Limited Fire Hazard

Le TAGLF sono delle TIPTAG sviluppate per l'utilizzo in applicazioni legate al trasporto di massa. Il materiale è in poliolefina reticolata zero alogeni a bassa propagazione della fiamma, bassa tossicità e densità dei fumi. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.

Da stampare con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.




TAGLF - Tiptag per il mercato ferroviario in formato scaletta "Ladder Style".


Caratteristiche del prodotto

- Targhetta limited fire hazard
- Zero alogeni
- Per cavi di grandi dimensioni o fasci di cavi
- Stampabile a trasferimento termico o a incisione laser
- Elevata flessibilità e resistenza meccanica
- Fornita in bobine in comodi imballi


MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +105 °C
Ribbon consigliato	TTDTHOUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Classificazione EN 45545-2	R22 HL3, R23 HL3



Targhetta di identificazione con quattro fori di fissaggio.



TAGHT20x51-6



Etichetta di identificazione a forma di diamante.



ARTICOLO	Disegno	Lungh. (L)	Largh. (W)	Largh. (W2)	Cont. conf.	Colore	UNS
TAGLF20X51-6		51,5	20,4	-	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-83023
		51,5	20,4	-	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-83024
TAGLF10X51-4		51,5	10,4	-	2000 Pz.	Bianco (WH)	556-83013
		51,5	10,4	-	2000 Pz.	Giallo (YE)	556-83014
TAGLF20X51-4		51,5	20,4	-	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-83018
		51,5	20,4	-	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-83019
TAGLF20x30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-83038
TAGLF20X30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Blu (BU)	556-83054
TAGLF20x30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-83012
TAGLF20X30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Rosso (RD)	556-83055

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

EN 45545-2 **ASTM** **MIL** **SAE**

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.