



Etichette antimanomissione, trasferimento termico

Helatag 1251, 2 parti

Queste etichette vengono utilizzate principalmente per applicazioni a prova di manomissione nell'industria automobilistica ed elettrica. Sono ideali per l'etichettatura di superfici piane, come i telai dei veicoli, e possono essere utilizzate come alternativa alle tradizionali piastre in alluminio.


Il laminato protettivo trasparente garantisce una buona resistenza allo sporco e all'abrasione e può essere facilmente applicato a mano.

Caratteristiche del prodotto

- Etichetta in 2 parti, confezionata in bobine insieme all'etichetta protettiva
- Progettata per un'identificazione altamente visibile e robusta su camion e rimorchi
- In caso di rimozione dell'etichetta, sulla superficie rimarrà una trama a scacchiera come prova di manomissione
- Elevata durata nell'uso esterno
- Soddisfa i requisiti della KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici])
- Particolarmente adatto per l'identificazione di veicoli




Etichetta di matricola di un rimorchio HGV con pellicola sovrallaminante.



L'etichetta color argento viene protetta dalla lamina trasparente.

MATERIALE	Materiale 1251, Poliestere, argento e Poliestere, trasparente (1251)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +150 °C
Temp. di applicazione	da 0 °C (etichetta), da +4 °C (laminato)
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio	63 µm, 35 µm
Proprietà chimiche materiale	Resistente a benzine, oli minerali, grassi, solventi alifatici, acidi deboli, sali e agenti alcalini.
Ribbon consigliato	TT822OUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030

RoHS ✓



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. liner (WL)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG50.8-25.4T1-SET	50,8	25,4	56,8	1 Pz.	1000 Pz.	Argento (SR), Trasparente (CL)	596-90001
TAG63.5-50.8T1-SET	63,5	50,8	69,5	1 Pz.	500 Pz.	Argento (SR), Trasparente (CL)	596-90002
TAG101-74T1-SET	101,6	74,0	107,0	1 Pz.	250 Pz.	Argento (SR), Trasparente (CL)	596-90003
TAG101-160T1-SET	101,6	160,0	105,8	1 Pz.	250 Pz.	Argento (SR), Trasparente (CL)	596-90000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.