



Helsyn H



Guaina in cloroprene



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Parete (WT)	Ø legat. max	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
H12X20BK	1,2	0,80	2,0	20,0	1000 Pz.	Nero (BK)	35	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	3,0	20,0	1000 Pz.	Nero (BK)	35	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	4,0	25,0	1000 Pz.	Nero (BK)	36;39	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	6,0	25,0	1000 Pz.	Nero (BK)	36;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	8,0	30,0	500 Pz.	Nero (BK)	36;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,05	9,0	25,0	500 Pz.	Nero (BK)	36;39	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	13,0	30,0	250 Pz.	Nero (BK)	37;39-40	600-02198

Utensili consigliati: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Guaine e manicotti in cloroprene

Helsyn TH - parete sottile

Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.

Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.

Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina ad elevata elasticità in cloroprene
- Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C
- Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura
- Disponibile in spezzoni pretagliati



La guaina H ha una elevata flessibilità ed è semplice da applicare.


MATERIALE	Cloroprene (CR)
Temp. di esercizio	da -65 °C a +95 °C, intermittente 120 °C
Infiammabilità	UL 94 HB
Allungamento alla rottura	min. 500%

RoHS



Guaine e manicotti in cloroprene

Helsyn TH - parete sottile



Guaina in cloroprene



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Parete (WT)	Ø legat. max	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TH100BKX25M	10,0	1,00	20,0	25 m	Nero (BK)	37;39-40	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	23,0	25 m	Nero (BK)	38-39;41	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	25,0	20 m	Nero (BK)	38-39;41	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	28,0	20 m	Nero (BK)	38-39;41	608-01202

Utensili consigliati: 37=NA4/5, 38=NA8/10, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8, 41=VA2.5/5+18. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Helsyn TH - parete sottile



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Parete (WT)	Ø legat. max	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
TH100X35BK	10,0	1,00	20,0	35,0	100 Pz.	Nero (BK)	37;39-40	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	23,0	50,0	100 Pz.	Nero (BK)	38-39;41	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	25,0	50,0	100 Pz.	Nero (BK)	38-39;41	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	28,0	50,0	100 Pz.	Nero (BK)	38-39;41	600-02497

Utensili consigliati: 37=NA4/5, 38=NA8/10, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8, 41=VA2.5/5+18. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.