



Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium

HelaTape Flex 1000+

Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

Caratteristiche del prodotto

- Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile e professionale
- Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2
- Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
- Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare con codice colore
- Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione
- Prestazioni costanti alle basse temperature
- Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV
- Isolamento elettrico fino a 1 kV
- Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione
- Ritardante di fiamma secondo UL 510
- Per applicazioni indoor e outdoor
- La misura 19 mm x 20 m è confezionata singolarmente in una scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni da 10 pezzi



HelaTape Flex 1000+ ideale per le basse temperature.

MATERIALE	Polivinilcloruro (PVC)
Rigidità dielettrica	45 kV/mm
Adesione all'acciaio	3,0 N/10 mm
Adesione al dorso (N/10mm)	2,7 N/10 mm
Allungamento alla rottura	300 %
Carico di rottura	35 N/10 mm
Temp. di esercizio	da -18 °C a +105 °C

RoHS

ARTICOLO	Spessore (T)	Largh. (W)	Lungh. (L)	Colore	UNS
HTAPE-FLEX1000+ 19x6	0,18	19,0	6,0 m	Nero (BK)	710-10600
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Bianco (WH)	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Blu (BU)	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Giallo/Verde (GNYE)	710-10612
	0,18	19,0	20,0 m	Giallo (YE)	710-10605
	0,18	19,0	20,0 m	Grigio (GY)	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Marrone (BN)	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Nero (BK)	710-10602
HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK	0,18	19,0	20,0 m	Nero (BK)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Rosso (RD)	710-10604
	0,18	19,0	20,0 m	Verde (GN)	710-10606
HTAPE-FLEX1000+ 19x33	0,18	19,0	33,0 m	Nero (BK)	710-10610
HTAPE-FLEX1000+ 50x33	0,18	50,0	33,0 m	Nero (BK)	710-10611

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.