



Nastri autoagglomeranti - Nastro in gomma per bassa tensione

HelaTape Power 600

Caratteristiche del prodotto

- Nastro in gomma autoagglomerante, ideale per l'isolamento a bassa tensione
- Per isolamenti fino a 1 kV
- Si adatta facilmente alle superfici e alle pareti irregolari
- Compatibile con tutti i tipi di rivestimento estruso dei cavi
- Resistente agli agenti atmosferici e ritardante di fiamma secondo UL 510
- Eccellente per la riparazione dei cavi danneggiati, per evitare l'ingresso di umidità.
- Si raccomanda l'utilizzo in combinazione con HelaTape Flex per la protezione meccanica



HelaTape Power 600 è un nastro autoagglomerante in gomma per isolamenti in bassa tensione.

MATERIALE	Gomma Naturale (NR)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +80 °C
Temp. intermittente max.	+95 °C
Carico di rottura	2 N/mm ²
Allungamento alla rottura	300 %
Rigidità dielettrica	14 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Spessore (T)	Largh. (W)	Lungh. (L)	Colore	UNS
HTAPE-POWER600-19x6.7	0,76	19,0	6,7 m	Nero (BK)	711-10200
HTAPE-POWER600-38x6.7	0,76	38,0	6,7 m	Nero (BK)	711-10201

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.