



Fascettatura senza sfridi fino a Ø 100 mm

Sistema Autotool ATS flex

Autotool System ATS flex è un sistema di fascettatura automatica progettato per velocizzare le operazioni di legatura senza lasciare sfridi. Si può adattare rapidamente ai diversi diametri dei fasci (fino a 100 mm) grazie a tre diverse misure di ganasce facilmente intercambiabili. Con il kit di montaggio da banco ATS flex o il supporto sospeso ATS flex, Autotool System ATS flex è adatto ad applicazioni statiche o flessibili. Il sistema Autotool ATS flex può anche essere integrato in linee di produzione completamente automatizzate. Speciali ganasce sono state progettate per la legatura di ancoraggi e basette in sistemi completamente automatizzati.

Caratteristiche del prodotto

- Sistema automatico di fascettatura (necessita di alimentatore)
- Alimentatore 3080 - Input: 240/150 VAC, 50/60 Hz; Output: 48 VDC, max 100 W
- Fascettatura di qualità senza sfridi con diametro fino a 100 mm con taglio a filo
- Fornita di ganasce per 3 diversi diametri: 30, 50, 80 mm, soluzione con ganasce da 100 mm come accessorio su richiesta
- Tempo di ciclo da 1,1 a 2,4 sec., in base al diametro di legatura
- Diametro del fascio rilevato meccanicamente
- Utilizzabile con supporto sospeso oppure con montaggio da banco
- Integrabile in una linea di produzione completamente automatizzata
- Legatura di ancoraggi con ganasce speciale da Ø 50 mm



L'utensile automatico per l'impacchettamento ATS è flessibile con ganasce di diverse dimensioni.



Power Pack per lo strumento ATS.



Opzionale: Kit di modifica ganasce da 100 mm.

Alimentazione	Operato elettricamente
Tempo di ciclo	1,1-2,4 sec. a seconda del diametro del fagotto
Impostazione tensionatura	Regolabile

RoHS ✓

ARTICOLO	Descrizione	Peso	UNS
Power_pack_ATS_flex_24V	Pacchetto di alimentazione ATS flex	1,16 kg	102-00150
ATS_flex	Sistema Autotool ATS flex	2,443 kg	102-60000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.