# Sistemi di identificazione

Segnacavi e segnafili

### Targhette e fascette di identificazione

#### Targhette IMP e IT

Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione.

Possono altresì essere rivettate dove necessario.

Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.

#### Caratteristiche del prodotto

- Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane
- Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82
- Da fissare con fascette o rivetti
- Disponibili su richiesta con stampa personalizzata




Si possono identificare in modo sicuro un numero illimitato di diametri.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)			
Temp. di esercizio		da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)		
Infiammabilità	UL 94 V2			

HF RoHS

Puoi trovare le etichette corrispondenti a pagina 533.

## Trova i pennarelli corrispondenti alla pagina 519.



IT1, IMP



ARTICOLO	Lungh. (L)	Largh. (W)	Largh. max fascetta (G)	Cont. conf.	Colore	Etichette raccomandate	UNS
IMP1.5	38,1	19,1	4,8	100 Pz.	Bianco (WH)	TAG18-16TD1	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100 Pz.	Naturale (NAT)	TAG28-16TD1	151-42119
IMP2	50,8	19,3	4,8	100 Pz.	Bianco (WH)	TAG28-16TD1	151-42229
IMP2.5	63,5	19,3	4,8	100 Pz.	Bianco (WH)	TAG43-16TD1	151-42259
IMP2.5W1.75	63,5	44,7	4,8	100 Pz.	Bianco (WH)	TAG43-41TD1	151-42269
IMP3.5	88,9	19,3	4,8	100 Pz.	Bianco (WH)	TAG68-16TD1	151-42359

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.