
Etichette autolaminanti, stampante laser

Helatag 1104 (Bianco-Trasparente)

Materiale sviluppato specificatamente per essere avvolto intorno ai cavi e ai fili. La struttura dell'etichetta si adatta in modo tale da assicurare che una volta applicata non si siano sollevamenti della parte laminante. Gli angoli arrotondati permettono una adesione ancora più performante, non riscontrabile nelle etichette con gli spigoli appuntiti. Il testo viene stampato all'interno della parte bianca dell'etichetta, viene posizionata sul cavo e in seguito coperta dalla parte trasparente laminante. Questo garantisce una protezione dall'abrasione, dalla povere e dai detriti.

Il software TagPrint Pro viene fornito con i layout preinstallati delle etichette HellermannTyton. Disegnare una nuova etichetta è semplice: basta inserire il contenuto da stampare, aggiungere dati da sistemi ERP o da Excel. Anche i codici a barre si creano con pochi semplici click.



- Etichette autolaminanti di elevata qualità
- · Adatte per l'identificazione di cavi e fili
- La funzione autolaminante fornisce elevata protezione contro umidità e abrasione
- Gli angoli arrotondati permettono un'adesione ancora migliore
- Materiale standard (spessore 25 micron) per etichette standard
- Progettazione delle etichette semplice ed efficace con il software TagPrint Pro
- Sul sito www.HellermannTyton.it/modelli-etichette sono disponibili i template per stampare con MS Word
- Confezionate in una cartellina trasparente per assicurarne la durata nel tempo

TagPrint Pro è il software per una stampa senza problemi, vai a pagina 565. Per semplici modelli di stampa in Word, visita: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette





Grazie alla laminazione si ottiene una identificazione a lungo termine.

MATERIALE	Materiale 1104, Poliestere, bianco trasparente, autolaminante (1104)				
Temp. di esercizio	da -40 °C a +150 °C				
Temp. di applicazione	da +10 °C				
Adesivo	Acrilico				
Spessore foglio	25 μm				
Proprietà chimiche materiale	Resistenza eccezionale ad alcol, benzina, solventi, butanolo, etile, solvente Butylcellosolve e acido per batterie.				



Sistemi di identificazione Segnacavi e segnafili









	Ø legat.	Ø legat.	Largh.	Altezza	Altezza	Etichette	Cont.		
ARTICOLO	min	max	(W)	(H)	(H2)	per foglio	conf.	Colore	UNS
TAG26LA4-1104-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-41104
TAG02LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49 Pz.	2450 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-61104
TAG09LA4-1104-WHCL	5,8	11,6	25,4	19,1	55,5	35 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-11104
TAG135LA4-1104-WHCL	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20 Pz.	500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-71104
TAG137LA4-1104-WHCL	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-91104
TAG136LA4-1104-WHCL	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-81104
TAG145LA4-1104-WHCL	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	594-11040

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.