

## Scheda tecnica

**Article number**  
108-00040

**X120R**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Fascette con design affusolato   |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Serie X  |
| <b>Materiale</b>               | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)                                 |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)  |
| <b>Carico rottura min</b>      | 535 N  |
| <b>Certificazioni</b>          | IEC 62275, UL 62275  |
| <b>Cont. conf.</b>             | 100 Pz.  |
| <b>Dentatura</b>               | A dentatura interna  |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 HB   |
| <b>Largh. (W)</b>              | 7,7 mm   |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 369 mm   |
| <b>Peso Netto</b>              | 0,004941 kg  |
| <b>Quantità per</b>            | confezione   |
| <b>Serraggio riapribile?</b>   | No   |
| <b>Spessore (T)</b>            | 1,6 mm   |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +105 °C  |
| <b>Utensile</b>                | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>                | A dentatura interna  |
| <b>Zero Alogeni</b>            | Si   |
| <b>Ø legat. max</b>            | 100 mm   |
| <b>Ø legat. min</b>            | 5,0 mm   |

