


## Scheda tecnica

Article number  
111-00299

**MBT14XHFC**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette in acciaio inox con rivestimento in poliestere e con bloccaggio a sfera
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie MBT-FC
<b>Materiale</b>	Acciaio Inox AISI 316L (SS316L), Poliestere (SP)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	1620 N
<b>Certificazioni</b>	CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275
<b>Cont. conf.</b>	50 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	non brucia (tranne il rivestimento),
<b>Largh. (W)</b>	12,3 mm
<b>Lungh. (L)</b>	362 mm
<b>Peso Netto</b>	0,0129 kg
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Range Applicazione</b>	Ambienti ad alta temperatura
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	0,38 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -80 °C a +538 °C
<b>UL-File Number</b>	E547605
<b>Utensile</b>	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
<b>Variante</b>	Senza dentatura
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	102 mm
<b>Ø legat. min</b>	17 mm

