


Scheda tecnica

Article number
111-00300

MBT20XHFC



| | |
|---|--|
| Categoria Prodotto | Fascette in acciaio inox con rivestimento in poliestere e con bloccaggio a sfera |
| Famiglia Prodotto | Serie MBT-FC |
| Materiale | Acciaio Inox AISI 316L (SS316L), Poliestere (SP) |
| Colore | Nero (BK) |
| Carico rottura min | 1620 N |
| Certificazioni | CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275 |
| Cont. conf. | 50 Pz. |
| Infiammabilità | non brucia (tranne il rivestimento), |
| Largh. (W) | 12,3 mm |
| Lungh. (L) | 521 mm |
| Peso Netto | 0,0175 kg |
| Quantità per | imballo |
| Range Applicazione | Ambienti ad alta temperatura |
| Serraggio riapribile? | No |
| Spessore (T) | 0,38 mm |
| Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) | Si |
| Temp. di esercizio - °C | da -80 °C a +538 °C |
| UL-File Number | E547605 |
| Utensile | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| Variante | Senza dentatura |
| Zero Alogeni | Si |
| Ø legat. max | 152 mm |
| Ø legat. min | 17 mm |

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

