

Scheda tecnica

Article number
111-00526

T50L



Categoria Prodotto	Fascette per temperature fino a 195 °C (500 h) in poliammide 4.6
Famiglia Prodotto	Serie T in PA46
Materiale	Poliammide 4.6 (PA46)
Colore	Naturale (NAT)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	390,0 mm
Peso Netto	0,0027 kg
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C to +130 °C
UL-File Number	E85319
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Ø legat. max	110 mm
Ø legat. min	1,5 mm

LFH ✓ RoHS ✓

