

Scheda tecnica

Article number
111-00718

T50L



Categoria Prodotto	Fascette con elevata resistenza chimica per temperature fino a +170°C in etilentetrafluoroetilene
Famiglia Prodotto	Serie T in E/TFE
Materiale	Etilene tetrafluoroetilene (E/TFE)
Colore	Blu (BU)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V0
Largh. (W)	4,7 mm
Lungh. (L)	381,0 mm
Peso Netto	0,0027 kg
Quantità per	imballo
Range Applicazione	Ambienti ad alta temperatura
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,7 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Si
Temp. di esercizio - °C	da -80 °C a +170 °C
UL-File Number	E64962
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Ø legat. max	105 mm
Ø legat. min	5,0 mm

