


## Scheda tecnica

Article number  
111-01235

**PT220**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette per applicazioni ad alte temperature fino a +240 °C
<b>Famiglia Prodotto</b>	Fascette in PEEK a dentatura interna
<b>Materiale</b>	Polietheretherketone (PEEK)
<b>Colore</b>	Beige (BGE)
<b>Carico rottura min</b>	380 N
<b>Certificazioni</b>	EN 62275, EN 62275:2009, IEC 62275, UL 62275
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0
<b>Largh. (W)</b>	4,7 mm
<b>Lungh. (L)</b>	220,0 mm
<b>Peso Netto</b>	0,00125 kg
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Range Applicazione</b>	Utilizzi all'esterno e per alta temperatura
<b>Spessore (T)</b>	1,3 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +240 °C
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	56,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	8,0 mm

