


## Scheda tecnica

Article number  
111-01639

T50RFIDCHA



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette con transponder RFID integrato
<b>Famiglia Prodotto</b>	T50RFID - Alta Frequenza (HF)
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Colore</b>	Giallo (YE)
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Frequenza</b>	13.56 MHz (HF)
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	200 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Nessuno
<b>Peso Netto</b>	0,001725 kg
<b>Quantità per confezione</b>	confezione
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -25 °C a +85 °C
<b>Tipo di chip RFID</b>	HID VIGO Glass Tag HF
<b>Utensile</b>	EVOcut, EVO7i, RFID-HS9BT-HF, RFID-DT22-HF, RFID - IOS READER, RFID-PNR-HF-R
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Ø legat. max</b>	50 mm
<b>Ø legat. min</b>	1,5 mm
<b>Zero Alogeni</b>	Si

