

## Scheda tecnica

**Article number**  
**111-01672**

**TAS120L**

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Fascetta di fissaggio monopezzo con distanziale incorporato                                        |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                | Per il passaggio parallelo di tubi e cablaggi                                                      |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV) |
| <b>Colore</b>                           | Nero (BK)                                                                                          |
| <b>Altezza (H)</b>                      | 19,0 mm                                                                                            |
| <b>Carico rottura min</b>               | 535 N                                                                                              |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 500 Pz.                                                                                            |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 HB                                                                                           |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 12,7 mm                                                                                            |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 420,0 mm                                                                                           |
| <b>Metodo di fissaggio</b>              | Altro                                                                                              |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,014538 kg                                                                                        |
| <b>Quantità per</b>                     | imballo                                                                                            |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No                                                                                                 |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 1,58 mm                                                                                            |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | Si                                                                                                 |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +105 °C                                                                                |
| <b>Utensile</b>                         | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT              |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura esterna                                                                                |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 114,0 mm                                                                                           |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Si                                                                                                 |

