

Scheda tecnica

Article number
111-01960

T18R



Categoria Prodotto	Fascette per uso esterno (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W/UV nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	3,7 mm
Carico rottura min	80 N
Certificazioni	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	2,5 mm
Lungh. (L)	100,0 mm
Peso Netto	0,000287 kg
Quantità per	pz
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E85319
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	22 mm
Ø legat. min	1,5 mm

