


## Scheda tecnica

Article number  
111-02119

**T18L**



|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Fascette in poliammide 6.6 standard                                 |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 (PA66)                                               |
| <b>Colore</b>                           | Naturale (NAT)                                                      |
| <b>Altezza (H)</b>                      | 3,5 mm                                                              |
| <b>Carico rottura min</b>               | 80 N                                                                |
| <b>Certificazioni</b>                   | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275                                 |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 100 Pz.                                                             |
| <b>Dentatura</b>                        | A dentatura interna                                                 |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 V2                                                            |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 2,5 mm                                                              |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 205,0 mm                                                            |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,000582 kg                                                         |
| <b>Quantità per</b>                     | pz                                                                  |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No                                                                  |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 1,2 mm                                                              |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | No                                                                  |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +85 °C                                                  |
| <b>UL-File Number</b>                   | E85319                                                              |
| <b>Utensile</b>                         | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura interna                                                 |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Si                                                                  |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 50 mm                                                               |
| <b>Ø legat. min</b>                     | 1,5 mm                                                              |

